技術仕様

対応OS/デバイス

Miracast P2Pワイヤレスディスプレイを使用するには、以下のいずれかの認定済みデバイスが必要です。

- Windows 10 ビルド1607 (またはそれ以降)
- Android4.2 (またはそれ以降)

ネットワーク経由でワイヤレスディスプレイを使用するには、以下のいずれかのデバイスが必要です。

- Windows 10 ビルド 1709 (またはそれ以降)
- Windows 7 (またはそれ以降)
- macOS 10.10 (またはそれ以降)
- iOS11(またはそれ以降)
- Chrome OS 74.0.3729.159 (またはそれ以降)



アナログ3.5mm 音声出力 x1

対応言語

英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、韓国語、スペイン語、イタリア語、ロシア語

ハードウェア仕様

動画 H.264圧縮

音声 LPCM2.0

解像度¹ 4K/30

イーサネット 10/100/1000-BASE-T RJ45 LAN

ワイヤレス MiracastおよびローカルWi-Fiモード:802.11acデュアルバンド

3x3MIMO

ネットワークブリッジ:802.11acデュアルバンド2x2MIMO

認証方式 WPA-PSK(TKIP)

プロトコル WPA-PSK(AES)、PEAP-MSCHAP V2、EAP-TLS

インターフェイス HDMI入力 NDMI出力 x1

USB2.0ホスト TypeA x2 VGA出力 x1

USB3.0ホスト TypeA x1

DC電源ジャック x1

コンテンツ保護² HDCP 2.x

電源 入力: DC12V、3A

消費電力: 8.4W (標準)、36W(最大)

寸法 8.66 x 5.66 x 1.47インチ (220 x 144 x 37.5mm)

温度 動作: 0~40℃ (32~104)、保存:-20~85℃ (-41~185)

湿度: 20~80% (結露なし)、保存: 10~90% (結露なし)

1.ディスプレイの実際の解像度と品質は、ワイヤレス/ネットワーク環境によって異なります 2.masOS/iOSの画面ミラーリングまたはGoogle Castではコンテンツ保護は利用できません